

Zähleranschlusschränke

Schränke mit Direktmessung zum Anschluß an das Niederspannungsnetz
Zählerplätze nach DIN 43870 und DIN VDE 0603 konform zur TAB 2000
Einbau sämtlicher zugelassener Sicherungsmedien im Vorzähler-
bereich möglich (Hauptsicherungsautomat, D02-Lasttrennschalter,
NH-Sicherungen)

Gehäuse: bewährte Geräteschränke aus glasfaserverstärktem Polyester

Schließung: Schwenkhebel mit Dreipunkt-Verriegelung, Doppel-
schließung, geeignet für den Einbau von 2 Profilhalbzylindern, 1
Profilhalbzylinder eingebaut

Schutzart: IP 44 (Schränk)

Varianten: 4- und 5 Leiterverdrahtung

Einbauten:

- Kabel-Hausanschlusskasten 1x3xNH00 nach DIN 43627
- Zählervorsicherung
- Messplatz: transparente Haube mit Tür, Schutzart IP 54
- Funktionsfelder: Schutzart IP31
- fingerischere Abgangsklemmen bis 25mm²
- komplett verdrahtet Standardausführungen nach TAB 2000
- 1 Zählerplatz 596 mm breit
Artikel-Nr. H 9310000
- 2 Zählerplätze 791 mm breit
Artikel-Nr. H 9311000
- 3 Zählerplätze 1121 mm breit
Artikel-Nr. H 9312000

abweichende Varianten möglich

individuelle Bestückung mit Funktionseinheiten (Verteilerfeld, Monta-
geplatte, TSG-Platz) möglich

Einsatz: nicht ständig zugängliche Anlagen oder beim Fehlen bau-
licher Räumlichkeiten (Wochenendhäuser, Beleuchtungsanlagen,
Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, Mobilfunkstationen)

