

Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-1, Ausführung Doppelleiste

Zwei Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3, verbunden mit einem gemeinsamen Antrieb als Doppelleiste für Waagrechteinbau mit Kabelabgang rechts oder Senkrechteinbau mit Kabelabgang unten, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebel-Handantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das Feldverteilschienen-system mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 6 Einschubkontakten steckbar zur Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung:

- 2x3polig schaltbar
- Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V)
- Bemessungsisolationsspannung AC 1000V
- Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 50/80kA
- Schutzart IP40
- Gebrauchskategorie AC-23B
- Bemessungsbetriebsstrom 160A (optional 250A, 400A, 630A)
- Größe 00 (optional Größe 1, Größe 2, Größe 3).

Zusätzlich optional bestückbar mit:

- Schaltstellungsanzeige zur Fernmeldung, 1 Öffner und 1 Schließer auf Steckerleiste verdrahtet in jeder Leiste.
- 2x1 Stromwandler nach VDE 0414, Klasse 1 (optional 0,5), Wandlerübersetzung xxxA/xA, Nennüberstromfaktor M5, zur internen Messung Phase L1 auf Messgerät und / oder zur Fernmeldung auf Steckerleiste verdrahtet.

Alternativ

2x3 Stromwandler nach VDE 0414, Klasse 1 (optional 0,5), Wandlerübersetzung xxxA/xA, Nennüberstromfaktor M5, zur internen Messung Phase L1 auf Messgerät und / oder zur Fernmeldung auf Steckerleiste verdrahtet.

Fabrikat:
Typ:

JEAN MÜLLER
SASIL..D.....